

PHP OPcache leegmaken

OPcache verbetert de PHP-prestaties door voorgecompileerde script-bytecode op te slaan in het geheugen, waardoor niet elk verzoek zal worden doorgezet naar de webserver server. Om OPcache uit te schakelen, lees [hier meer](#).

Mocht dit een probleem opleveren, dan kan OPcache leeggemaakt worden.

1. Via een PHP-script

Maak een bestand aan, bijvoorbeeld clear_opcache.php, met de volgende inhoud:

```
<?php
if (function_exists('opcache_reset')) {
    opcache_reset();
    echo "OPcache is geleegd.";
} else {
    echo "OPcache is niet beschikbaar.";
}
?>
```

- Upload dit bestand naar je server.
- Bezoek het via je browser: https://jouwdomein.nl/clear_opcache.php
- Verwijder het bestand daarna om misbruik te voorkomen.

2. Via de command line (CLI)

Login via SSH en voer onderstaande commando uit:

```
php -r 'opcache_reset();'
```

Dit werkt alleen als OPcache ook actief is voor de CLI (check `php -i | grep opcache.enable_cli`).

Voor meer informatie over OPcache, zie de website php.net.

Unieke FAQ ID: #2695

Auteur: n/a

Laatst bijgewerkt: 2021-03-29 00:01