

DNS

MX-records instellen

Deze instructie is voor het instellen van MX-records binnen de DirectAdmin controle paneel.

Een MX record zorgt voor de afhandeling van inkomende e-mail voor het domein. Een MX record verwijst je altijd naar een hostname welke via een A record verwijst naar het IP-adres van een mailserver.

Een MX record kan je voorzien van een extra waarde, namelijk Prioriteit (ook wel Preference genoemd). Wanneer er meerdere MX records aanwezig zijn binnen de DNS zone van een domein kan je met Prioriteit de volgorde van e-mail afhandeling bepalen. De Prioriteit stel je in met getallen (bijvoorbeeld 10, 20, 30) waarbij het laagste getal de hoogste prioriteit heeft, gevolgd door het een na laagste getal enzovoorts.

Wanneer de initiële server (bijvoorbeeld met Prioriteit 10) dan geen e-mail kan afhandelen omdat deze niet bereikbaar is, dan neemt de MX record met de volgende prioriteit (bijvoorbeeld met Prioriteit 20) het over.

Voorbeeld:

```
domeinnaam.nl 300 MX 10 mail.domeinnaam.nl.  
domeinnaam.nl 300 MX 20 mx04.secureonline.nl.  
domeinnaam.nl 300 MX 30 mx05.secureonline.nl.
```

Unieke FAQ ID: #1808

Auteur: Helpdesk

Laatst bijgewerkt: 2020-06-15 12:11